



119 - ECOLOGY 4000 LT 支线下水道清洗管

高压支线下水道清洗用树脂软管，额定工作压力达 280 bar (4000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

一层或两层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯 - 青柠色 - 激光打标

应用场合

小型下水道清洗车及相关设备；用于清洗口径较小的与主下水道连接的民用或工业支线下水道清洗

产品特点

重量轻、超柔；抗折弯；2层聚酯纤维编织加强设计；强化的青柠色外塑层，在高湿度环境下使用，耐磨损，寿命长


产品描述

本产品适用于支线下水道高压清洗；由于软管的超柔特性，特别适用于口径较小的下水道管线清洗。工厂可供软管总成，请联系当地销售代表了解详细信息。

温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

产品标识

 TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 4000 LT - LATERAL SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1191	DN5	3/16	-3	5.0	10.4	280	840	0.197	0.409	4000	12000	3:1	25	0.98	74	0.050	SAB111	SAB811
1192	DN6	1/4	-4	6.5	12.9	280	840	0.256	0.508	4000	12000	3:1	35	1.38	113	0.076	SAB121	SAB821
1194	DN10	3/8	-6	9.7	17.4	280	840	0.382	0.685	4000	12000	3:1	45	1.77	193	0.130	SAC141	SAC841
1195	DN12	1/2	-8	13.0	22.3	280	700	0.512	0.878	4000	10000	2.5:1	75	2.95	255	0.171	SA5151	SA5851

卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头型式
EUAXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP
EUBXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT
EUMXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP - AISI A316L
EUNXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT - AISI A316L
EVAXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP
EVBXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT
EVMXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP - AISI A316L

EVNXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT - AISI A316L
EWCXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/F BSP
EWDXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/M NPT
EWQXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/F BSP - AISI A316L
EWVXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/M NPT - AISI A316L
EXEXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/F BSP
EXFXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/M NPT
EXQXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/F BSP - AISI A316L
EXRXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/M NPT - AISI A316L

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

不带卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头型式
FUAXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP
FUBXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT
FUMXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP - AISI A316L
FUNXXX	3/16" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT - AISI A316L
FVAXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP
FVBXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT
FVMXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/F BSP - AISI A316L
FVNXXX	1/4" ECOLOGY 4000 LT	1/4" M/M NPT - AISI A316L
FWCXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/F BSP
FWDXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/M NPT
FWQXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/F BSP - AISI A316L
FWVXXX	3/8" ECOLOGY 4000 LT	3/8" M/M NPT - AISI A316L
FXEXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/F BSP
FXFXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/M NPT
FXQXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/F BSP - AISI A316L
FXRXXX	1/2" ECOLOGY 4000 LT	1/2" M/M NPT - AISI A316L

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 13/05/2026

www.transferoil.com